

Technische Daten

**NEUES MODELL
mit komfortablem
Toby-Ölregler:
Wassertemperatur
individuell von
60° - 90° einstellbar**



walmü – Ölbadofen Modell TO Art.-Nr. WT/WZ (weiß mit Tank oder für ZÖV) ST/SZ (schwarz mit Tank oder für ZÖV)

Emaillierter Stahlblechmantel	Höhe: 42 cm, Breite: 38 cm, Tiefe: 51 cm
Nennbelastung	10 KW
Tankinhalt	ca. 7 l
Aufheizzeit	ca. 45 min., bei Großbrand
Ölverbrauch max.	0,9 l/h
Ölverbrauch min.	0,25 l/h
Gewicht:	ca. 20 kg

Kompaktbrenner voll ausziehbar mit Sicherheitsverschluss.
Toby – Ölregler ZW 15 mit kontinuierlich regelndem Aquastat für groß – klein Steuerung, Temperaturregelung 60 – 90°C, Sicherheitsauslösung bei 5°C über eingestellter Temperatur, Siedesicherung, Funktioniert ohne Stromnetz

Für ZÖV – Anschluss sind Geräte ohne Tank lieferbar.
Farben: Gehäuse weiß oder schwarz; Tanktür lichtgrau
DIN – geprüft, Registernummer: 098 WB 80

Geeignet für walmü – Wasserkessel „WW oder WI“



Druckloser Wasserkessel 100 l Art.-Nr. WW

Emaillierter Stahlblechzylinder (innen und außen)	
Rauchrohranschluss Ø:	100 mm
Gewicht:	18 kg
Durchmesser außen:	365 mm
Durchmesser innen (Auflage):	350 mm
f. walmü-Ölunterofen passend	
Gesamthöhe mit Ofen:	1520 ± 10 mm
Höhe Mischbatterie:	680 ± 10 mm

Korrosionsschutz: Außen und innen zweischicht-emailliert mit auswechselbarer Schutzanode.

Zweigriff-Mischarmatur verchromt, Anschluss: 2 x G 1/2 mit integrierter Belüftung, autom. Durchflußbegrenzer und Rückflußverhinderer.

Ausgelegt als druckloser Behälter mit innenliegendem Fallrohr

Geeignet für alle walmü – Ölunterofen und Kohlebadofen Typ KO

komplett mit Armatur und Brauseschlauch



Druckfester Wasserkessel 100l Art.-Nr. WI - für mehrere Zapfstellen

Innen emailliert, außen weiß lackiert	
100 mm	
41 kg	
350 mm	

1635 ± 10 mm

Korrosionsschutz: Zweischicht-emailliert mit auswechselbarer Schutzanode.

zul. Betriebsüberdruck 6 bar

Der Boiler ist an der Oberseite mit 3 Muffen ausgestattet: Warmwasserabgang, Schutzanode, thermische Ablaufsicherung bei Beheizung mit Kohle-Untersatz.

Geeignet für alle walmü – Ölunterofen und Kohlebadofen Typ KO/355

DVGW / TÜV geprüft

Kohle – Badeofen Art.-Nr. KO oder KOS/355

Geeignet für alle festen Brennstoffe
Emaillierter Stahlblechmantel
Gusseisernes Feuergeschränk
Schamotteausmauerung
Rundrost von außen rüttelbar
Dauerbrandfähig durch exakte Verbrennungsluftregulierung.
Durchmesser 380 mm, Höhe 425 mm, Gewicht 26 kg
Nennleistung 7,5 KW



Geeignet für walmü – Wasserkessel (Typ WW).
Für Wasserkessel mit Ø 350 mm (z.B. Typ WI)
Kohle - Badeofen Typ KO/355 verwenden.
Farbe: Schwarz

