

Technische Daten

Aktuelles Modell mit komfortablem Toby-Ölregler: Wassertemperatur individuell von 60° - 90° einstellbar



walmü – Ölbadefofen Modell TO wird nicht mehr produziert –

Ersatzteile sind weiterhin verfügbar

Emaillierter Stahlblechmantel	Höhe: 42 cm, Breite: 38 cm, Tiefe: 51 cm
Nennbelastung	10 KW
Tankinhalt	ca. 7 l
Aufheizzeit	ca. 45 min., bei Großbrand
Ölverbrauch max.	0,9 l/h
Ölverbrauch min.	0,25 l/h
Gewicht:	ca. 20 kg

Kompaktbrenner voll ausziehbar mit Sicherheitsverschluss.
Toby – Ölregler mit kontinuierlich regelndem Aquastat ZW 4 (alt ZW15) für groß – klein Steuerung, Temperaturregelung 60 – 90°C, Sicherheitsauslösung bei 5°C über eingestellter Temperatur, Siedesicherung, Funktioniert ohne Stromnetz

DIN – geprüft, Registernummer: 098 WB 80

Geeignet für Wasserkessel „WW oder WI“

Druckloser Wasserkessel 100 l Art.-Nr. WW

Emaillierter Stahlblechzylinder (innen und außen)	
Rauchrohranschluss Ø:	100 mm
Gewicht:	18 kg
Durchmesser außen:	365 mm
Durchmesser innen (Auflage):	350 mm
f. walmü-Ölunterofen passend	
Gesamthöhe mit Ofen:	1520 ± 10 mm
Höhe Mischbatterie:	680 ± 10 mm

Korrosionsschutz: Außen und innen zweischicht-emailliert mit auswechselbarer Schutzanode.

Zweigriff-Mischarmatur verchromt, Anschluss: 2 x G 1/2 mit integrierter Belüftung, autom. Durchflußbegrenzer und Rückflußverhinderer.

Ausgelegt als druckloser Behälter mit innenliegendem Fallrohr

Geeignet für alle walmü – Ölunteröfen und Kohlebadeöfen Typ KO

komplett mit Armatur und Brauseschlauch



Druckfester Wasserkessel 100l Art.-Nr. WI - für mehrere Zapfstellen

Innen emailliert, außen weiß lackiert	
110 mm	
41 kg	
350 mm	

1635 ± 10 mm

Korrosionsschutz: Zweischicht-emailliert mit auswechselbarer Schutzanode.

zul. Betriebsüberdruck 6 bar

Der Boiler ist an der Oberseite mit 3 Muffen ausgestattet: Warmwasserabgang, Schutzanode, thermische Ablaufsicherung bei Beheizung mit Kohle-Untersatz.

Geeignet für alle walmü – Ölunteröfen und Kohlebadeöfen Typ KO/355

DVGW / TÜV geprüft



Kohle – Badeofen Art.-Nr. KO oder KOS/355

Geeignet für alle festen Brennstoffe
Emaillierter Stahlblechmantel
Gusseisernes Feuergeschränk
Schamotteausmauerung
Rundrost von außen rüttelbar
Dauerbrandfähig durch exakte Verbrennungsluftregulierung.
Durchmesser 380 mm, Höhe 425 mm, Gewicht 26 kg
Nennleistung 7,5 KW

Geeignet für walmü – Wasserkessel (Typ WW).
Für Wasserkessel mit Ø 350 mm (z.B. Typ WI)
Kohle - Badeofen Typ KO/355 verwenden.
Farbe: Schwarz

